



CAPACITACIÓN
TERMOPLUS ONLINE

TUBERÍA CONDUIT ADS



SOLO CONECTA-T



RESISTENCIA ESTRUCTURAL, LIGEREZA Y FACILIDAD EN EL MANEJO

Tubería de Polietileno de Alta Densidad, de doble pared DW, con perfil corrugado exterior anular y un interior liso. Gracias a sus grandes beneficios lo podemos traducir en una instalación más rápida y eficiente, por lo tanto, un ahorro considerable en el costo final del proyecto.



PRESENTACIÓN EN TRAMOS

Para uso de instalaciones de cableado subterráneo de alta, media y baja tensión, así como para uso de instalaciones eléctricas de transición de cableado aéreo a subterráneo.

- Subterráneo: Pared exterior color rojo con línea emblema blanca e interior blanco de alto contraste.
- Transición: Pared exterior en color negro con línea emblema roja e interior color blanco

Disponible en diámetros 2" a 10" y en tramos de 6.1 m.

Diámetro Nominal		Diámetro Interior		Diámetro Exterior		Longitud Útil +/- 1%	
mm	(pulg)	mm	(pulg)	mm	(pulg)	m	(pies)
50	2	52	2.05	64	2.50	6.15	20.17
75	3	79	3.10	93	3.70	6.15	20.17
100	4	104	4.10	122	4.80	6.13	20.11
150	6	153	6.00	176	6.90	6.11	20.04
200	8	200	7.90	233	9.10	6.10	20.01
250	10	250	9.80	289	11.38	6.10	20.01
300	12	305	12.00	363	14.30	6.05	19.84



Diámetro Nominal		Diámetro Interior		Diámetro Exterior		Longitud Mínima		Ancho Bobina		Diámetro Bobina	
mm	(pulg)	mm	(pulg)	mm	(pulg)	m	(pies)	cm	(pulg)	cm	(pulg)
50	2	51	2.0	64	2.5	100	328	62	24.5	158	62
75	3	77	3.0	95	3.7	100	328	62	24.5	138	54
100	4	104	4.1	120	4.7	100	328	62	24.5	160	63

PRESENTACIÓN EN ROLLOS

Para uso de instalaciones de cableado subterráneo de alta, media y baja tensión.

- Subterráneo: Pared exterior color rojo con línea emblema blanca e interior blanco de alto contraste.

Se ofrece en rollos con una longitud estándar de 102 m, reduciendo tiempo de instalación evitando uniones de tramos

Disponible en diámetros 2" a 4"



ACCESORIOS

Los accesorios cumplen satisfactoriamente con la norma NMX-T-021-SCFI-2014.



- Tapón Boquilla: Se empotra en las paredes de las cajas de registro, asegurando el cuidado del sistema hasta que es colocado el cable correspondiente.
- Separadores: Ayudan a la instalación subterránea de varias camas de tubería, permitiendo una separación uniforme a lo largo del sistema.



INSTALACIÓN

Soporta un radio de curvatura de 50 cm.

Diseñada para trabajar en condiciones de mantos freáticos altos, ya que por su presentación de grandes longitudes permite cubrir la distancia de registro a registro, evitando uniones y garantizando la hermeticidad.

CONSÚLTANOS

ASESORÍA PARA TU OBRA O PROYECTO



3A Cerrada de la 23 sur #4501 Col. Granjas Atoyac Puebla, Pue.

☎ 222 852 6127

☎ 222 230 5393

✉ termoplus@termoplus.mx

🌐 termoplus.mx

¡COTIZAR AHORA!