

SEPARADOR PARA DUCTO ELECTRICO

Separador modular unitario para ducto eléctrico que le permite armar el arreglo requerido según las necesidades del proyecto. Disminuyendo los niveles de inventario y los tiempos de entrega.

Compatibilidad de ensamble entre separadores de 4" y 3", facilitando el tendido de líneas combinadas de fuerza y comunicación cumpliendo con la separación mínima por radiación de energía calorífica en las transmisiones de fuerza.

INFORMACIÓN TECNICA

- Montaje escalonado o en un plano según se requiera.
- Los brazos de sujeción se adaptan al contorno del tubo.
- Moldeados en Polipropileno, no corrosivo, aislante eléctricamente, sin efectos contaminantes y químicamente inerte.
- No requiere herramienta especial de montaje.
- Puede ahogarse en concreto o solo con arena compactada.



NORMAS VIGENTES APLICABLES

- NEMA TCB 2-200 Y TCB 3-2001; TCB 6 & 8. (National Electrical Manufacturers Association)
- NMX-E-012-SCFI

Separaciones recomendadas en ductos
@NEMA TCB-3-2001

| TIPO DE DUCTO | SEPARACIÓN <i>mínima</i> |
|---------------------|-----------------------------|
| COMUNICACIÓN | 25mm |
| FUERZA | 38mm |
| ENTRE FUERZA Y COM. | 38mm |
| FIBRA ÓPTICA | 25mm |

