

Marco y rejilla 50x50

Para boca de tormenta



Especificaciones:

Material:

Polietileno de alta resistencia.

Resistencia:

8 Toneladas (Carga máxima estimada).

Peso del marco: Peso de

la tapa: Densidad

mínima: Resistencia a la

tensión: Resistencia

dieléctrica: Resistencia a

la ruptura:

Resistencia a la corrosión:

Deterioro por rayos U.V.:

Flexión con toda la carga:

Abrasión por tráfico vehicular:

Conductividad eléctrica:

12 kgs.

16 kgs.

De 0.926 a 0.940 lbs/cm3.

5.0 N/mm2 – 13.0 N/mm2.

≤ 700.00 kv./cm.

8 Toneladas.

100%.

0.0001 Milésima de pulgada/año.

80% recuperando el 100% en un

periodo aprox. de 12 hrs.

0.005%/año.

0%.

Medidas, volumen y dimensiones totales:

* Por ser de origen reciclado, las medidas y peso pueden variar +/- 3%

Rejilla

50 x 50 x 10

12 Canales de 3.5 x 18 cm.

Bisagra de 10 x 8 cm.

Altura 10 cm.

Marco

65 x 65 x 13 cm.

Ceja interior de apoyo 4 cm.

Ceja exterior 3 cm.

Totales

65 x 65x13 cm.

Peso total 28 kgs.

M3 5.492.

Precaución: Los Polietilenos como cualquier otro material orgánico son combustibles, bajo determinadas circunstancias, el hecho de que en su formulación contengan un agente anti inflamable cuando así se especifica claramente no garantiza que sean auto extingüibles, el agente anti flama solamente retardara la velocidad de propagación de la misma, pero bajo ninguna circunstancia se recomienda dejar expuesta el brocal y la tapa de polietileno a alguna fuente de calor.

Nota: Esta información está basada sobre resultados de experiencia y pruebas precisas, pero es proporcionada sin aceptar responsabilidad legal por los daños o pérdidas atribuibles a su empleo ya que las condiciones de su uso caen fuera de nuestro control. El propio usuario debe determinar la adaptabilidad de los productos a su sistema

Boulevard Atlixco #2904 Col. Esmeralda
Puebla, Puebla.
Tel: (222) 2 49 07 09 / 2 31 93 93
www.termoplus.mx

3ª Cerrada de la 23 Sur #4501
Col. Granjas de Atoyac Puebla, Puebla
Tel: (222) 2 30 53 93 / 2 31 66 17 / 2 31 66 18

